



DATI TECNICI		T 450	T 600	T 800
Larghezza di scavo	mm inch	50 - 80 - 100 - 130 - 160 - 200 1,6 - 3,2 - 4 - 5 - 6,3 - 8	80 - 100 - 130 - 160 - 200 3,2 - 4 - 5 - 6,3 - 8	250 10
Profondità di scavo	mm inch	150 - 450 6 - 17	200 - 600 8 - 24	450 - 800 17 - 31
Regolazioni di profondità		Idraulica	Idraulica	Idraulica
Traslazione laterale		Idraulica	Idraulica	Idraulica
Dispositivo svuotamento scavo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Nastro trasportatore		<input type="checkbox"/>	-	-
TILT - inclinazione laterale		-	-	-
Ruota a settori		<input type="checkbox"/> (T 450S)	<input type="checkbox"/> (T 600S)	-
Dispositivo aspirazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Peso operativo con ruota standard (1)	kg lbs	1115 2450	1340 2950	1430 3150
Portata olio richiesta	l/min gpm	100 - 160 27 - 42	110 - 170 29 - 45	110 - 170 29 - 50
Massima pressione olio	BAR psi	300 4350	300 4350	300 4350

● Standard A richiesta

1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura. Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Con riserva di modifiche tecniche.