

FRESATRICI STRADALI AUTOLIVELLANTI

- PL 25.10
- PL 35.15
- PL 40.15
- PL 45.20
- PL 45.20 HP
- PL 50.20
- PL 60.20
- PL 60.20 HP
- PL 75.20
- PL 1000
- PL 1200
- PL 1500
- PL 40.35



Le fresatrici stradali autolivellanti Simex PL sono **progettate per rimuovere l'intero strato di asfalto o cemento** in preparazione di un successivo scavo, o per la **scarifica della superficie ammalorata** per il conseguente ripristino. Create per **fresare sezioni predefinite** su superfici dure e compatte, permettono di riutilizzare il materiale scarificato per il successivo riempimento dello scavo.

Grazie all'esclusivo **sistema autolivellante**, la **profondità di fresatura è sempre costante** in qualsiasi condizione.



VANTAGGI

- Profondità di fresatura costante
- Piani perfetti con passate affiancate
- Massima sicurezza
- Stabilità ed assenza di vibrazioni
- Visibilità ottimale per l'operatore

DATI TECNICI	FRESATRICI A FLUSSO STANDARD		FRESATRICI AD ALTO FLUSSO	
	PL 25.10	PL 35.15	PL 40.15	PL 45.20
Tamburo standard				
Larghezza	mm Inch	250 10	350 14	400 16
Profondità	mm Inch	0 - 70 0 - 2,7	0 - 110 0 - 4,3	0 - 150 0 - 5,9
Tamburi speciali				
Profondità massima a larghezza ridotta	mm Inch	130 5	150 6	170 7
Regolazione profondità		destra e sinistra indipendenti meccanica - optional idraulica		
Traslazione laterale		mecc.	mecc./idr.*	idrraulica
Inclinazione trasversale		-	autom*	autom/idr.*
Inclinazione		-	16°	16°
Peso versione base (1)	kg lbs	350 770	590 1300	660 1450
Peso versione con acqua integrata (1)	kg lbs	-	750 1650	820 1800
Portata olio richiesta	l/min gpm	30 - 60 8 - 16	45 - 80 12 - 21	65 - 115 17 - 30
Massima pressione olio	BAR psi	250 3625	250 3625	300 4350
Impianto acqua antipolvere		kit per tetto minipala con elettropompa o integrato nel traslatore con elettropompa		

FRESATRICI AD ALTA POTENZA		FRESATRICI AD ALTA POTENZA E ALTO FLUSSO			SCARIFICA			ALTA PROFONDITÀ
PL 45.20 HP	PL 50.20	PL 60.20	PL 60.20 HP	PL 75.20	PL 1000	PL 1200	PL 1500	PL 40.35
450 18	500 20	600 24	600 24	750 30	1000 40	1200 48	1500 60	400 16
0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 130 0 - 5	0 - 130 0 - 5	0 - 130 0 - 5	100 - 350 4 - 13,7
230 9	230 9	230 9	230 9	230 9	130 5	130 5	130 5	350 13,7
destra e sinistra indipendenti meccanica - optional idraulica								
Idraulica								
autom./idr.*								
16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°
860 1900	900 2000	950 2100	1000 2200	1050 2300	1090 2400	1210 2660	1290 2840	1150 2530
1020 2150	1060 2330	1110 2440	1160 2550	1210 2660	1250 2750	1370 3000	1555 3430	-
100 - 150 27 - 40	100 - 150 27 - 40	100 - 150 27 - 40	110 - 170 29 - 45	110 - 170 29 - 45	110 - 190 29 - 50	120 - 190 32 - 50	130 - 200 34 - 53	110 - 170 29 - 45
300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350
kit per tetto minipala con elettropompa o integrato nel traslatore con elettropompa								

(1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura.
(*) A richiesta (Optional)

Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Con riserva di modifiche tecniche.

(1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura.
(*) A richiesta (Optional)

Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Con riserva di modifiche tecniche.