

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

 Valore nominale frontale
  Valore nominale laterale o 360° gradi

HX210AL BRACCIO MONOLITICO

Braccio 5,65 m (18'07") / Assemblaggio 2,29 m (7'7") / CMT 3.800 kg (8.380 lb) / Pattino 800 mm (32") cassetta aggancio tipo A

Altezza punto di sollevamento (m (ft))	Reggio punto di sollevamento										Alto braccio max	
	1,5 m (4,9 ft)	3,0 m (9,8 ft)	4,5 m (14,8 ft)	6,0 m (19,7 ft)	7,5 m (24,6 ft)	9,0 m (29,5 ft)	10,5 m (34,4 ft)	12,0 m (39,4 ft)	13,5 m (44,3 ft)	15,0 m (49,2 ft)	Capacità (m ³)	Stacco (m ³)
7,5 m (24,6 ft)				4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	1,100	1,100
6,0 m (19,7 ft)				3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	7,000	7,000
4,5 m (14,8 ft)				2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,500	2,500
3,0 m (9,8 ft)				1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
1,5 m (4,9 ft)				730	730	730	730	730	730	730	730	730
Linea				2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
0,80 m (2,6 ft)				1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
-1,5 m (-4,9 ft)				10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880
-3,0 m (-9,8 ft)				23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550
-4,5 m (-14,8 ft)				42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310
-6,0 m (-19,7 ft)				61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070
-7,5 m (-24,6 ft)				79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830
-9,0 m (-29,5 ft)				98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590
-10,5 m (-34,4 ft)				117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350
-12,0 m (-39,4 ft)				136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110
-13,5 m (-44,3 ft)				154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870
-15,0 m (-49,2 ft)				173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630

Braccio 5,65 m (18'07") / Assemblaggio 3,9 m (12'07") / CMT 3.800 kg (8.380 lb) / Pattino 800 mm (32") cassetta aggancio tipo A

Altezza punto di sollevamento (m (ft))	Reggio punto di sollevamento										Alto braccio max	
	1,5 m (4,9 ft)	3,0 m (9,8 ft)	4,5 m (14,8 ft)	6,0 m (19,7 ft)	7,5 m (24,6 ft)	9,0 m (29,5 ft)	10,5 m (34,4 ft)	12,0 m (39,4 ft)	13,5 m (44,3 ft)	15,0 m (49,2 ft)	Capacità (m ³)	Stacco (m ³)
7,5 m (24,6 ft)				3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	2,200	2,200
6,0 m (19,7 ft)				2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	1,040	1,040
4,5 m (14,8 ft)				2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	730	730
3,0 m (9,8 ft)				1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	730	730
1,5 m (4,9 ft)				330	330	330	330	330	330	330	730	730
Linea				2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
0,80 m (2,6 ft)				1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
-1,5 m (-4,9 ft)				10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880
-3,0 m (-9,8 ft)				23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550
-4,5 m (-14,8 ft)				42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310
-6,0 m (-19,7 ft)				61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070
-7,5 m (-24,6 ft)				79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830
-9,0 m (-29,5 ft)				98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590
-10,5 m (-34,4 ft)				117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350
-12,0 m (-39,4 ft)				136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110
-13,5 m (-44,3 ft)				154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870
-15,0 m (-49,2 ft)				173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630

1. La capacità di sollevamento è basata su ISO 10567.

2. La capacità di sollevamento della macchina HX Serie A non supera il 75% del carico di sollevamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.

3. Il punto di sollevamento è il piano di montaggio frontale della terra sull'invertimento (senza massa della terra).

4. (*) indica il carico finito dalla capacità idraulica.

5. Avvertenza: considerare le normative e le linee guida locali sulle operazioni di sollevamento.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

 Valore nominale frontale
  Valore nominale laterale o 360° gradi

HX210AL BRACCIO TRIPLICE

Braccio 5,65 m (18'07") / Assemblaggio 2,0 m (6'7") / CMT 3.800 kg (8.380 lb) / Pattino 900 mm (32") cassetta aggancio tipo A

Altezza punto di sollevamento (m (ft))	Reggio punto di sollevamento										Alto braccio max	
	3,0 m (9,8 ft)	4,5 m (14,8 ft)	6,0 m (19,7 ft)	7,5 m (24,6 ft)	9,0 m (29,5 ft)	10,5 m (34,4 ft)	12,0 m (39,4 ft)	13,5 m (44,3 ft)	15,0 m (49,2 ft)	16,5 m (54,1 ft)	Capacità (m ³)	Stacco (m ³)
7,5 m (24,6 ft)				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	630	630
6,0 m (19,7 ft)				1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
4,5 m (14,8 ft)				210	210	210	210	210	210	210	210	210
3,0 m (9,8 ft)				120	120	120	120	120	120	120	120	120
1,5 m (4,9 ft)				30	30	30	30	30	30	30	30	30
Linea				1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
0,80 m (2,6 ft)				620	620	620	620	620	620	620	620	620
-1,5 m (-4,9 ft)				10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880
-3,0 m (-9,8 ft)				23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550
-4,5 m (-14,8 ft)				42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310
-6,0 m (-19,7 ft)				61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070
-7,5 m (-24,6 ft)				79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830
-9,0 m (-29,5 ft)				98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590
-10,5 m (-34,4 ft)				117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350
-12,0 m (-39,4 ft)				136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110
-13,5 m (-44,3 ft)				154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870
-15,0 m (-49,2 ft)				173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630

Braccio 5,65 m (18'07") / Assemblaggio 2,4 m (7'7") / CMT 3.800 kg (8.380 lb) / Pattino 900 mm (32") cassetta aggancio tipo A

Altezza punto di sollevamento (m (ft))	Reggio punto di sollevamento										Alto braccio max	
	3,0 m (9,8 ft)	4,5 m (14,8 ft)	6,0 m (19,7 ft)	7,5 m (24,6 ft)	9,0 m (29,5 ft)	10,5 m (34,4 ft)	12,0 m (39,4 ft)	13,5 m (44,3 ft)	15,0 m (49,2 ft)	16,5 m (54,1 ft)	Capacità (m ³)	Stacco (m ³)
7,5 m (24,6 ft)				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	630	630
6,0 m (19,7 ft)				1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
4,5 m (14,8 ft)				210	210	210	210	210	210	210	210	210
3,0 m (9,8 ft)				120	120	120	120	120	120	120	120	120
1,5 m (4,9 ft)				30	30	30	30	30	30	30	30	30
Linea				1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
0,80 m (2,6 ft)				620	620	620	620	620	620	620	620	620
-1,5 m (-4,9 ft)				10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880
-3,0 m (-9,8 ft)				23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550
-4,5 m (-14,8 ft)				42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310
-6,0 m (-19,7 ft)				61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070	61,070
-7,5 m (-24,6 ft)				79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830	79,830
-9,0 m (-29,5 ft)				98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590	98,590
-10,5 m (-34,4 ft)				117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350	117,350
-12,0 m (-39,4 ft)				136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110	136,110
-13,5 m (-44,3 ft)				154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870	154,870
-15,0 m (-49,2 ft)				173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630	173,630

1. La capacità di sollevamento è basata su ISO 10567.

2. La capacità di sollevamento della macchina HX Serie A non supera il 75% del carico di sollevamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.

3. Il punto di sollevamento è il piano di montaggio posteriore della terra sull'invertimento (senza massa della terra).

























































































































4. (*) indica il carico finito dalla capacità idraulica.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO



















































































































 Valore nominale frontale
  Valore nominale laterale o 360 gradi

HX210AL BRACCIO TRIPICE

Braccio 5,65 m (18'6") / Avanzamento 2,92 m (9'7") / CVT 3.800 kg (8.380 lb) / Puntino 800 mm (32") costola aggiramento tripla

Altezza punto di sollevamento m (ft)	Raggio punto di sollevamento										Alto braccio max	
	1,5 m (4,9 ft)	3,0 m (9,8 ft)	4,5 m (14,4 ft)	6,0 m (19,7 ft)	7,5 m (24,6 ft)	9,0 m (29,5 ft)	Capacità m (t)	Stacco m (t)				
9,0 m (29,5 ft) b							13.900	3.200	4,6			
7,5 m (24,6 ft) b							6.000	4.500	4,6			
6,0 m (19,7 ft) b							13.200	11.270	14,6			
4,5 m (14,4 ft) b							6.170	4.580	6,3			
3,0 m (9,8 ft) b							13.900	10.910	7,4			
1,5 m (4,9 ft) b							6.300	5.200	8,1			
Linea del suolo b							11.510	11.420	8,1			
1,5 m (4,9 ft) b							10.100	6.500	9,5			
1,5 m (4,9 ft) b							10.100	6.500	9,5			
1,5 m (4,9 ft) b							10.100	6.500	9,5			
Linea del suolo b							10.100	6.500	9,5			
1,5 m (4,9 ft) b							10.100	6.500	9,5			
1,5 m (4,9 ft) b							10.100	6.500	9,5			
Linea del suolo b							10.100	6.500	9,5			
1,5 m (4,9 ft) b							10.100	6.500	9,5			
1,5 m (4,9 ft) b							10.100	6.500	9,5			
Linea del suolo b							10.100	6.500	9,5			
1,5 m (4,9 ft) b							10.100	6.500	9,5			
1,5 m (4,9 ft) b							10.100	6.500	9,5			
Linea del suolo b							10.100	6.500	9,5			

Braccio 5,65 m (18'6") / Avanzamento 3,9 m (12'10") / CVT 3.800 kg (8.380 lb) / Puntino 800 mm (32") costola aggiramento tripla

Altezza punto di sollevamento m (ft)	Raggio punto di sollevamento										Alto braccio max	
	1,5 m (4,9 ft)	3,0 m (9,8 ft)	4,5 m (14,4 ft)	6,0 m (19,7 ft)	7,5 m (24,6 ft)	9,0 m (29,5 ft)	Capacità m (t)	Stacco m (t)				
9,0 m (29,5 ft) b							2.800	2.800	6,1			
7,5 m (24,6 ft) b							4.370	2.300	7,5			
6,0 m (19,7 ft) b							9.830	4.270	12,8			
4,5 m (14,4 ft) b							4.400	3.670	8,0			
3,0 m (9,8 ft) b							4.830	3.700	8,0			
1,5 m (4,9 ft) b							4.800	3.860	8,0			
Linea del suolo b							10.000	10.000	8,0			
1,5 m (4,9 ft) b							7.100	5.010	9,3			
1,5 m (4,9 ft) b							15.720	11.240	9,3			
Linea del suolo b							9.300	7.160	9,3			
1,5 m (4,9 ft) b							10.000	10.000	9,3			
1,5 m (4,9 ft) b							9.300	4.850	9,3			
Linea del suolo b							10.000	10.000	9,3			
1,5 m (4,9 ft) b							9.300	4.850	9,3			
1,5 m (4,9 ft) b							9.300	4.850	9,3			
Linea del suolo b							9.300	4.850	9,3			
1,5 m (4,9 ft) b							9.300	4.850	9,3			
1,5 m (4,9 ft) b							9.300	4.850	9,3			
Linea del suolo b							9.300	4.850	9,3			

1. La capacità di sollevamento è basata su ISO 11057.

2. La capacità di sollevamento delle macchine HX Serie A non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.

3. Il punto di sollevamento è il punto di montaggio pivotante della brenna sull'avanzamento (senza massa della brenna).

4. (*) Indica il carico limitato della capacità frontale.




































5. Avvertenze: considerare le normative e le linee guida locali sulle operazioni di sollevamento.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

 Valore nominale frontale
  Valore nominale laterale o 360 gradi

HX210ANL BRACCIO MONOLITICO

Braccio 5,65 m (18'6") / Avanzamento 2,92 m (9'7") / CVT 4.700 kg (10.350 lb) / Puntino 500 mm (20") costola aggiramento tripla

Altezza punto di sollevamento m (ft)	Raggio punto di sollevamento										Alto braccio max	
	1,5 m (4,9 ft)	3,0 m (9,8 ft)	4,5 m (14,4 ft)	6,0 m (19,7 ft)	7,5 m (24,6 ft)	9,0 m (29,5 ft)	Capacità m (t)	Stacco m (t)				
7,5 m (24,6 ft) b							4.250	4.250	6,24			
6,0 m (19,7 ft) b							9.270	9.370	12,5			
4,5 m (14,4 ft) b							4.440	4.440	7,8			
3,0 m (9,8 ft) b							9.790	9.790	12,1			
1,5 m (4,9 ft) b							4.550	4.680	8,05			
Linea del suolo b												

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

Valore nominale frontale Valore nominale laterale o 360 gradi

HX210ANL BRACCIO TRIPICE

Braccio 5,65 m (18'5") / Avanzamento 2,92 m (9'7") / CWT 3.800 kg (8.380 lb) / Pattino 800 mm (32") costola aggiramento tripla

Altezza punto di sollevamento m (ft)	Raggio punto di sollevamento						Alto braccio max	
	3,0 m (9,8 ft)	4,5 m (14,8 ft)	6,0 m (19,7 ft)	7,5 m (24,6 ft)	Capacità	Spazio	Capacità	Spazio
9,0 m (29,5 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
7,5 m (24,6 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
6,0 m (19,7 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
4,5 m (14,8 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
3,0 m (9,8 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
1,5 m (4,9 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
0,0 m (0,0 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90

Braccio 5,65 m (18'5") / Avanzamento 2,40 m (7'7") / CWT 3.800 kg (8.380 lb) / Pattino 800 mm (32") costola aggiramento tripla

Altezza punto di sollevamento m (ft)	Raggio punto di sollevamento						Alto braccio max	
	3,0 m (9,8 ft)	4,5 m (14,8 ft)	6,0 m (19,7 ft)	7,5 m (24,6 ft)	Capacità	Spazio	Capacità	Spazio
9,0 m (29,5 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
7,5 m (24,6 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
6,0 m (19,7 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
4,5 m (14,8 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
3,0 m (9,8 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
1,5 m (4,9 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90
0,0 m (0,0 ft)					4.380	13,90	4.380	13,90

- La capacità di sollevamento è basata su ISO 11567.
- La capacità di sollevamento delle macchine HX Serie A non supera il 75% del carico di rendimento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità nominale massima.
- Il punto di sollevamento è il primo di montaggio pivotante della benna sull'avanzamento (senza massa della benna).
- (*) Indica il carico finito della capacità idraulica.
- Avvertenze: considerare le normative e le linee guida locali sulle operazioni di sollevamento.

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA BENNA

BENNE

Tipo	Capacità m³ (yd³)	A cabin SAE	A cabin DCE	Larghezza mm (ft)	Peso kg (lb)	Denti (Shpilh)	Raccomandazione mm (ft. in.)			
							5,650 (18'5")	Avanzamento 2,920 (9'7")	Avanzamento 1,930 (6'4")	Avanzamento 3,900 (12'8")
A come SAE	1,20 (1,57)									

Tipo	Capacità m³ (yd³)	A cabin SAE	A cabin DCE	Larghezza mm (ft)	Peso kg (lb)	Denti (Shpilh)	Raccomandazione mm (ft. in.)			
							5,650 (18'5")	Avanzamento 2,920 (9'7")	Avanzamento 1,930 (6'4")	Avanzamento 3,900 (12'8")
HX210AL	1,080 (1,51)	0,70 (0,92)	1,070 (1,47)	770 (3,10)	5	●	●	●	●	●
	0,92 (1,14)	0,76 (0,99)	1,140 (1,47)	804 (3,17)	5	●	●	●	●	●
	0,82 (1,20)	0,80 (1,05)	1,300 (1,67)	820 (3,19)	5	●	●	●	●	●
	1,10 (1,44)	0,98 (1,29)	1,375 (1,64)	880 (3,86)	5	●	●	●	●	●
	1,20 (1,57)	1,06 (1,37)	1,385 (1,67)	920 (4,03)	5	●	●	●	●	●
	1,34 (1,73)	1,17 (1,53)	1,355 (1,67)	992 (4,28)	5	●	●	●	●	●
	0,90 (1,18)	0,78 (1,03)	1,210 (1,47)	890 (3,94)	5	●	●	●	●	●
	1,05 (1,37)	0,82 (1,20)	1,355 (1,67)	940 (4,20)	5	●	●	●	●	●
	0,85 (1,11)	0,76 (0,99)	982 (3,87)	880 (3,86)	4	●	●	●	●	●
	1,00 (1,31)	0,89 (1,16)	1,112 (1,44)	950 (4,09)	5	●	●	●	●	●
	1,15 (1,50)	1,01 (1,32)	1,363 (1,67)	1.080 (4,27)	6	●	●	●	●	●
	0,87 (1,14)	0,77 (1,01)	1,194 (1,47)	940 (4,20)	5	●	●	●	●	●
0,99 (1,25)	0,70 (0,92)	1,070 (1,47)	770 (3,10)	5	●	●	●	●	●	
0,87 (1,14)	0,76 (0,99)	1,140 (1,47)	804 (3,17)	5	●	●	●	●	●	
0,92 (1,20)	0,80 (1,05)	1,190 (1,47)	820 (3,19)	5	●	●	●	●	●	
1,10 (1,44)	0,98 (1,29)	1,375 (1,64)	880 (3,86)	5	●	●	●	●	●	
1,20 (1,57)	1,06 (1,37)	1,385 (1,67)	920 (4,03)	5	●	●	●	●	●	
1,34 (1,73)	1,17 (1,53)	1,355 (1,67)	992 (4,28)	5	●	●	●	●	●	
0,90 (1,18)	0,78 (1,03)	1,210 (1,47)	890 (3,94)	5	●	●	●	●	●	
1,05 (1,37)	0,82 (1,20)	1,355 (1,67)	940 (4,20)	5	●	●	●	●	●	
0,85 (1,11)	0,76 (0,99)	982 (3,87)	880 (3,86)	4	●	●	●	●	●	
1,00 (1,31)	0,89 (1,16)	1,112 (1,44)	950 (4,09)	5	●	●	●	●	●	
1,15 (1,50)	1,01 (1,32)	1,363 (1,67)	1.080 (4,27)	6	●	●	●	●	●	
0,87 (1,14)	0,77 (1,01)	1,194 (1,47)	940 (4,20)	5	●	●	●	●	●	
0,99 (1,25)	0,70 (0,92)	1,070 (1,47)	770 (3,10)	5	●	●	●	●	●	
0,87 (1,14)	0,76 (0,99)	1,140 (1,47)	804 (3,17)	5	●	●	●	●	●	
0,92 (1,20)	0,80 (1,05)	1,190 (1,47)	820 (3,19)	5	●	●	●	●	●	
1,10 (1,44)	0,98 (1,29)	1,375 (1,64)	880 (3,86)	5	●	●	●	●	●	
1,20 (1,57)	1,06 (1,37)	1,385 (1,67)	920 (4,03)	5	●	●	●	●	●	
1,34 (1,73)	1,17 (1,53)	1,355 (1,67)	992 (4,28)	5	●	●	●	●	●	

- Applicabile per materiali con densità di 2.100 kg/m³ (13.000 lb/ft³) o inferiore
- Applicabile per materiali con densità di 1.800 kg/m³ (11.200 lb/ft³) o inferiore
- ▲ Applicabile per materiali con densità di 1.500 kg/m³ (9.250 lb/ft³) o inferiore
- Applicabile per materiali con densità di 1.200 kg/m³ (7.500 lb/ft³) o inferiore
- X Non raccomandata

- Geniale
- Heavy Duty
- Hi-Cross



Le specifiche e il design sono soggetti a modifica senza preavviso. Le immagini dei prodotti Hyundai Construction Equipment Europe potrebbero mostrare equipaggiamenti non standard.

Hyundai Construction Equipment Europe NV
Hyundalaan 4, 3380 Tessenderlo, Belgio.
Tel.: (+32) 14-56-2200 Fax: (+32) 14-59-3405

IT - 2021.01 Rev. 2

Contatta il tuo concessionario Hyundai.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

