

Prestazioni

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	4050 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1417 kg
Capacità della pompa	88.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	114.70 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	14.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat 2,4 l, 97/68 CE Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Potenza a 2600 giri/min	55.2 kW
Coppia a 1800 giri/min (SAE J1995 lordo):	280.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2400 cm ³
Serbatoio carburante	120.00 L

Pesi

Peso operativo	4898 kg
Peso di spedizione	4471 kg
Pressione al suolo	32.00 kPa

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllate dai comandi a joystick selezionabili (SJC)
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore proporzionale su comandi a joystick selezionabili (SJC)

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	--

Funzioni standard


Comandi a joystick selezionabili (SJC)	Clacson
Cabina Deluxe pressurizzata con climatizzatore	Luci di lavoro LED anteriori e posteriori
Sedile molleggiato regolabile	Freno di stazionamento
Cintura di sicurezza a 3 punti	Sistema di attacco Bob-Tach™
Barra di sicurezza	Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)
Spostamento a due velocità	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Strumentazione
Impianto idraulico ad alta portata	Supporto dei bracci di sollevamento
Posizionamento della benna a doppia direzione (incluso interruttore acceso/spento)	Marmitta parascintille
5" standartinis ekranas (paruošta radijui)	Cingoli in gomma larghi da 450 mm
Avviamento a chiave	Machine IQ (telematico)
Allarme di retromarcia	Garanzia: 24 mesi o 2000 ore, a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo

Opzioni

Cabina trasparente	Ventola reversibile
Climatizzatore automatico	Bob-Tach™ idraulico
Display touch screen da 7" (Bluetooth integrato, viva voce, radio, telecamera reversibile)	Cingoli con ramponi a più barre - larghi da 450 mm
Sospensione a torsione - sistema a 5 punti	Sedile pneumatico riscaldato in tessuto con cintura di sicurezza a 3 punti
Radio	Faro
Telecamera reversibile	Luce stroboscopica
Controllo marcia automatico	

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	78 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	103 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.71 ms ⁻²
Vibrazione al corpo intero (ISO 2631-1) - Livello di approssimazione	0.36 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	1.84 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	4251.8 mm	(J)	3258.5 mm
(B)	2078.7 mm	(K)	1014.0 mm
(C)	27.0°	(L)	37.0°
(D)	234.5 mm	(M)	94.0°
(E)	1504.9 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2893.8 mm	(O)	2300.5 mm
(G)	3736.6 mm	(P)	1531.1 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.1 mm
(I)	2526.1 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Mole rotanti
Accessori fresa	Pinze industriali
Accessori martello idraulico	Pinze per radici
Accessori trivella	Pompe per calcestruzzo
Apparecchiature laser	Rastrelli motorizzati
Benne a basso profilo	Rastrelli raccoglipietre
Benne betoniera	Remote Control
Benne combinate	Rulli vibranti
Benne grigliate	Ruote compatatrici
Benne per applicazioni edili/industriali	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scavacanal
Correggiati	Scavacanal a disco
Decespugliatori a disco	Scraper a disco
Decespugliatori a lame	Seminatrici
Brushcat™	Sminuzzatrice
Distributore	Spargisabbia
Dumper	Spazzaneve
Forche per pallet idrauliche	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche universali	Spianatrici
Frese	Sradicatrici
Grader	Stabilizzatori posteriori
Irroratrici per Toolcat	Stendiprato
Lame arripista	Telai universali
Lame da neve	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve a V	Trinciattutto forestali
Lame livellatrici	Trivelle
Magli a caduta libera	Vari
Martelli idraulici	