

dati tecnici

données techniques



TC150d

Peso operativo (senza operatore) Poids opératif avec pelle (sans opérateur)	kg	1270
Capacità di carico Capacité de charge		
- colmo (SAE Standard) à comble * (SAE Standard)	m³	0,69
- raso (SAE Standard) à ras * (SAE Standard)	m³	0,52
- liquidi liquides	m³	0,52

TC150d

Portata massima sottocarro Capacité max. base à chenilles	kg	1500
Motore Diesel Moteur Diesel	tipo type	Kubota D902
Cilindrata Cylindrée	cm³	898
Cilindri Cylindres	n°	3
Potenza massima Puissance max	kW/Hp	15.2/20.3 @ 3200 rpm
Raffreddamento Refroidissement	tipo type	Acqua Eau
Batteria Batterie	tipo type	12V - 60 Ah
Pompa a pistoni a portata variabile per la traslazione Pompe à pistons à débit variable pour la translation		2x35 lt/min @ 275 bar
Pompe a ingranaggi per i servizi Pompe à engrenages pour services		1x27 lt/min @ 170 bar
Larghezza cingolo Largeur chenille	mm	230
Tensionamento cingolo in gomma Tendeur de chenille	tipo type	Molla + vite di registro Ressort + vis de registre
Pressione specifica al suolo: a vuoto/a carico Pression spécifique au sol: à vide/en charge	kg/cm²	0.20/0.47
Velocità massima Vitesse max	km/h	4.0/7.5
Pendenza max. superabile a pieno carico Pente max franchissable à pleine charge	%	62
Capacità serbatoio carburante Capacité réservoir huile carburant	lt	24
Capacità serbatoio olio idraulico Capacité réservoir huile hydraulique	lt	25

TC150d C

